

ELEKTRISK MOTORLYFTVAGN

Prisvärda, elektriska pallvagnar med inbyggda laddare och batteri som räcker hela arbetsdagen. Curtis styrsystem ger tillförlitlighet och är lätt anpassat till föraren. Maskinen är utrustad med elektromagnetisk skivbroms för kontroll och minskat slitage. Ett genomgående säkerhetstänkande har resulterat i krypkörningsfunktion och automatisk hastighetssänkning vid kraftiga eller häftiga svängar. Ergonomiskt utformade handtag och kontroller gör maskinerna bekväma och lättkörda samt sparar armar och axlar hos föraren. Med en lastkapacitet på 1500 kg klarar maskinerna de flesta pallar. Pepsi och Coca-Cola har redan köpt över 8.000 st (T20-15ETS).

Passar utmärkt till

- Godskörning
- Verkstäder
- Butiker
- Lagerlokaler
- Lastbilstransporter

| TEKNISK INFORMATION | NYHET! | NYHET! | NYHET! | NYHET! |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Art.nr | T20-15ET2 | T20-15ETS | T20-15ET-SC | T20-15ET-1400 |
| Typ | Gående förare | Gående förare | Gående förare | Gående förare |
| Kapacitet (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Vikt inkl. batteri (kg) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Hjultyp | PU/PU | PU/PU | PU/PU | PU/PU |
| Styrhjul | Ø210x70 | Ø210x70 | Ø210x70 | Ø210x70 |
| Antal hjul (x=drivhjul) | 1x /4 | 1x /4 | 1x /4 | 1x /4 |
| Lyfthöjd (mm) | 80-115 | 85-200 | 85-200 | 85-200 |
| Total längd (mm) | 1650 | 1630 | 1630 | 1890 |
| Total bredd (mm) | 568 | 560 | 560 | 560 |
| Gaffeldimensioner (mm) | 55/150/1150 | 55/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1400 |
| Utvändig gaffelbredd (mm) | 555 | 560 | 560 | 560 |
| Markfrigång (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Vändradie (mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Körhastighet, last/ ej last (km/ h) | 4/4,5 | 4/4,5 | 4/4,5 | 4/4,5 |
| Max backtagningsförmåga last/ ej last (%) | 2/6 | 3/10 | 3/10 | 3/10 |
| Bromsar | Elektromagnetiska | Elektromagnetiska | Elektromagnetiska | Elektromagnetiska |
| Batteri (V/ Ah) | 2x12/65 | 2x12/85 | 2x12/85 | 2x12/85 |
| Batterityp | Underhållsfritt | Underhållsfritt | Underhållsfritt | Underhållsfritt |
| Styrsystem | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS |
| Drivmotor (kW) | DC 0,65 | DC 0,65 | DC 0,65 | DC 0,65 |
| Lyftmotor (kW) | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Pris | | | | |



T20-15ET-SC

Bakgrundsbeslyst våg med tarafunktion.

- Adderingsfunktion
- Noggrannhet 1 kg
- Utrustad med 4 lastceller
- Drivs av maskinens inbyggda batteri

NYHET!

T20-15ET2



- Kompakt design
- Ergonomiskt handtag
- Tillförlitligt Curtisstyrsystem
- Batteriindikator & nödstopp
- Gaffellängd på 1150 eller 1400 mm
- Fempunktsstöd (ej på T20-15ET2)

NYHET!
Högre batterikapacitet



reddot design award

T20-15ETS

